



**High Voltage, High Gain
BIMOSFET™ Monolithic
Bipolar MOS Transistor**
**IXBH24N170
IXBT24N170**


$$V_{CES} = 1700V$$

$$I_{C110} = 24A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 2.5V$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1700	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	1700	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	24	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	230	A
SSOA	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 10\Omega$	$I_{CM} = 50$	A
(RBSOA)	Clamped Inductive Load	$V_{CES} \leq 1360$	V
P_C	$T_C = 25^\circ C$	250	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 (IXBH)

TO-268 (IXBT)


G = Gate C = Collector
E = Emitter TAB = Collector

Features

- High Blocking Voltage
- International Standard pPackages
- Low Conduction Losses

Advantages

- Low Gate Drive Requirement
- High Power Density


Applications

- Switched-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Laser Generators
- Capacitor Discharge Circuits
- AC Switches

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	1700		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			25 μA 500 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C110}$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.4	2.5 V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = I_{C110}, V_{CE} = 10V$, Note 1	15	25	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$		2790	pF
C_{oes}			163	pF
C_{res}			60	pF
Q_g	$I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15V, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		140	nC
Q_{ge}			16	nC
Q_{gc}			60	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times, $T_J = 25^\circ C$		33	ns
t_r			82	ns
$t_{d(off)}$		$I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15V$	315	ns
t_f		$V_{CE} = 850V, R_G = 10\Omega$	750	ns
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times, $T_J = 125^\circ C$		35	ns
t_r			155	ns
$t_{d(off)}$		$I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15V$	325	ns
t_f		$V_{CE} = 850V, R_G = 10\Omega$	960	ns
R_{thJC}			0.50	$^\circ C/W$
R_{thCS}	(TO-247)	0.21		$^\circ C/W$

TO-247 (IXBH) Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		242 BSC	

Reverse Diode


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 24A, V_{GE} = 0V$			2.8 V
t_{rr}	$I_F = 12A, V_{GE} = 0V, -di_F/dt = 100A/\mu s$		1.06	μs
I_{RM}		$V_R = 100V$		26

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu s$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

ADVANCE TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experience, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

TO-268 (IXBT) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A ₁	.106	.114	2.70	2.90
A ₂	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b ₂	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C ₂	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D ₁	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E ₁	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L ₁	.047	.055	1.20	1.40
L ₂	.039	.045	1.00	1.15
L ₃	.010 BSC		0.25 BSC	
L ₄	.150	.161	3.80	4.10

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics
@ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 9. Gate Charge




Fig. 10. Capacitance




Fig. 11. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature




Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current




Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current





Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331