

## Shrink sleeve - WMS 12,7 (EX20)R BK - 0800422

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Shrink sleeve, Roll, black, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Unperforated, Mounting type: slide on, Cable diameter: 4.2-12.7 mm, Lettering field: 20 x 20000 mm

### Product Features

- ✓ Available in the form of continuous rolls and can be printed on both sides using the THERMOMARK W2 printer
- ✓ The shrink sleeves are automatically perforated or cut to the required length during the printing process
- ✓ UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
- ✓ MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- ✓ CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
- ✓ Individual markers can be cut to any length up to 1 m

### Key commercial data

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Packing unit                         | 1 pc      |
| Weight per Piece (excluding packing) | 363.2 GRM |
| Custom tariff number                 | 39173200  |
| Country of origin                    | China     |

### Technical data

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Length (b) | 20 m  |
| Width (a)  | 20 mm |

#### Ambient conditions

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -55 °C ... 135 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### General

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Color                 | black                       |
| Base element material | polyolefine                 |
| Components            | Halogen-free                |
| Material              | Polyolefine                 |
| Wipe resistance       | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Shrink sleeve - WMS 12,7 (EX20)R BK - 0800422

### Technical data

#### General

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Number of individual labels         | 660      |
| Number of individual labels per row | 1        |
| Marking mounting type               | slide on |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC001530 |
| ETIM 4.0 | EC000217 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331